



the Patriot Plus

SUPERWHEEL

WI3054JDW

Una rueda superior para resistiendo puntos planos y la abrasión.



El PolyU® Patriot Plus **SUPERWHEEL** está hecho de un compuesto de caucho natural único desarrollado por P & H para ser extremadamente resistente a la abrasión y tienen un alto grado de adherencia de la superficie.

La banda de rodadura se resiste deslizante lateralmente, lo que permite que las ruedas traseras giran como el carro es empujado manualmente o mediante la compra equipo de recolección.

Debido a que la rueda sigue rodando, incluso al tomar curvas radicales, es mucho más resistente al desarrollo de flatspots que ruedas cesta de la compra estándar. Esta rueda está convirtiendo rápidamente en un nuevo estándar para los principales minoristas de Estados Unidos.

- 1 - Banda de rodadura compuesto especial resistente a flatspotting
- 2 - Alto impacto concentrador de polipropileno
- 3 - Patentado, cojinete de doble precisión
- 4 - Hilos HDPE
- 5 - Unión mecánica entre la rueda y el cubo

BENEFICIOS

Rueda

Abrasión y rueda de goma resistente flatspot
 Unión mecánica impide chillido banda de rodadura y separación
 Maniobrabilidad excepcional con un paseo suave
 Alto impacto concentrador de polipropileno

Rodamiento

Doble precisión
 La fricción y precisión simple disponible
 HDPE-hilos
 Revestimiento anti-herrumbre evita fallos
 Sellado para impedir la entrada de escombros
 La patente estadounidense no. 7.011.317



OPCIONES

| Parte No. | Díametro | Ancho | Rodamiento | Color/Material de |
|------------|----------|-------|-----------------|-------------------|
| WI3054JFWI | 5" | 1.25" | QuadX Friction | Azul/Gris |
| WT3054GDW | 5" | 1.25" | QuadX Precision | Gris/Gris |
| WT3464GWG | 6" | 1.25" | QuadX Precision | Gris/Gris |
| WT3464GGW | 6" | 1.25" | QuadX Precision | Gris/Gris |

RUEDA

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------|
| Díametro | 5" | 6" |
| Dureza | 80A | 80A |
| Agarre | 5/16" | 5/16" |
| Carga | .64 libras | 1.01 libras |
| Ancho | 1.25" | 1.25" |
| Capacidad de Carga | 250 libras | 300 libras |
| Ancho de buje | 1.6" | 1.6" |
| Rodamiento | Precisión Dual | Precisión Dual |
| Temperatura de Operación | -40° F to 160° F | |

APLICACIONES

Carros de la compra al por menor y otro material rodante que requiere una rueda que es altamente abrasivo, proporciona un paseo superior y es flatspot resistente.



- Fácil maniobrabilidad
- Funcionamiento suave y silencioso
- Absorbe el impacto y vibración
- Rollos de banda de rodadura de la corona sin esfuerzo
- Resistente a daños en las ruedas de arrastre de lado
- Experiencia de compra superior



800 354 8622
 orders@phcasters.com
 www.phcasters.com



El proveedor # 1 de cesta de la compra ruedas en los EE.UU. !