WHEEL

SELECTION GUIDE

	POLYURETHANE TREAD (85A)	TPR TREAD (76A)	PHENOLIC (75D)	HIGH TEMP PHENOLIC	POLY ON STEEL (95A)	RUBBER ON STEEL (75A)	STEEL	POLYOLEFIN (60D)	PNEUMATIC	SOLID URETHANE (55D)	SOLID CUSHIONED RUBBER TIRE (80A)
KG Wheel Capacity	250-1200	200-700	300-1400	250-1000	700-1500	380-500	700-1500	700-1500	270-600	200-550	500-1500
Wheel Diameter	3"-8"	3"-8"	4-1/4"-8"	4x1-1/2 & 5x2	4x2-8x2	4x2-8x2	4x2-8x2	3"-8"	6"-16"	4"-8"	6"-12"
Wheel Series	10, 20, 30, 40	10, 20, 30, 40	20, 30, 40	20, 40	40	40	40	10, 20, 30, 40	40	20, 40	40
FLOOR SURFACE											
Asphalt	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Brick & Ceramic Tile	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Concrete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Epoxy	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Hardwood	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Linoleum	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓
Steel Smooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steel Ribbed	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓
Terrazzo	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓
Wood Block & Planking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONDITIONS											
Mild Chemicals	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Harsh Chemicals	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	
Small Metal Scraps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Large Metal Scraps	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
Excessive Heat 160 plus degree F			✓	✓			✓			✓	
Excessive Cold minus 20 degree F	✓		✓	✓	✓		✓				